

PN 0,5 - DN 150...1000

KAT-A 2443-PTK-F

Cechy wyrobu i jego zalety

- Miękkouszczelniany
- Z przyłączem kołnierzowym wg EN 1092-2, PN 10
- Ze skośnie położonym dyskiem
- Dla przewodów o swobodnym lustrze wody
- Zalecane do wylotu pod lustrem wody
- Wyciek z systemu odwadniającego przy minimalnych stratach ciśnienia
- Najwyższa pewność antykorozyjna dzięki zastosowaniu materiałów nierdzewiejących
- Minimalny ciężar
- Miętko uszczelniany dysk odporny jest na zamarzanie

Materiały

- Rama: PE-HD
- Pokrywa: PE-HD
- Płyta kotwiąca: PE-HD
- Dysk: PE-HD
- Wałek: stal nierdzewna 1.4401
- Uszczelnienie dysku: EPDM

Zakres stosowania

- Do wmontowania w instalacje

**Wskazówka**

Elementy mocujące nie są zawarte w dostawie


Dla poprawnego montażu i bezpiecznej eksploatacji obowiązujące są następujące instrukcje:

"Instrukcja montażu i obsługi armatury"

Zakresy stosowania

DN	PN	Dopuszczalne nadciśnienie robocze [bar]	Dopuszczalna temperatura robocza dla cieczy obojętnej [°C]
150...1000	0,5	0,5	-50...80

Rysunek



Szczegóły techniczne

PN 0,5

DN		150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
A	[mm]	150	188	235	296	400	500	600	700	800	900	1000
L	[mm]	283	302	327	352	401	430	479	548	598	647	699
n x otwór Ø	[mm]	8x23	8x23	12x23	12x23	16x28	20x28	20x31	24x31	24x34	28x34	28x37
DC zamknięte	[mm]	331	338	374	358	385	417	442	470	507	509	561
otwarte DO	[mm]	518	565	612	670	769	868	968	1075	1186	1280	1384
K	[mm]	143	170	198	223	283	335	390	448	508	558	615
OA	[°]	79	79	70	78	78	77	75	76	78	78	80
X	[mm]	300	340	395	445	565	670	780	895	1015	1115	1230
Y	[mm]	425	472	524	574	683	765	869	996	1105	1204	1314
pcd	[mm]	240	295	350	400	515	620	725	840	950	1050	1160
Ciężar ok.	[kg]	6,00	7,80	11,80	13,60	18,00	27,00	34,80	45,60	62,20	73,00	91,80
Objętość ok.	[m ³]	0,042	0,054	0,072	0,091	0,149	0,214	0,3	0,419	0,569	0,683	0,907