

Sterownik

CLA-VAL e-Timer-33

Zastosowanie:

CLA-VAL e-Timer-33 jest zasilanym bateryjnie urządzeniem przełączającym, uruchamianym w określonym czasie. Jego intuicyjne oprogramowanie jest łatwe w użyciu a jego wytrzymała konstrukcja sprawia, że nadaje się do najbardziej wymagających środowisk. Umożliwia również sterowanie aplikacjami, takimi jak płukanie końcówek rurociągów lub przełączanie między dwustopniową kontrolą ciśnienia. e-Timer-33 uruchamia otwieranie i zamykanie zaworu CLA-VAL za pomocą zaworu elektromagnetycznego zasilanego baterią.



Kluczowe funkcje sterownika e-Timer-33

- **Opis:**
e-Timer to łatwy w użyciu szwajcarski sterownik czasowy. Jego wytrzymała konstrukcja sprawia, że nadaje się do nawet najbardziej wymagających środowisk, nawet pod wodą.
- **Oprogramowanie:**
Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie CLA-VAL zawiera definiowane przez użytkownika reguły umożliwiające szybkie i proste programowanie otwierania i zamykania zaworu CLA-VAL.
- **Oprogramowanie i aktualizacje:**
Wszystkie aktualizacje oprogramowania są bezpłatne i dostępne bezpośrednio na stronie internetowej CLA-VAL.
- **Połączenie USB:**
Podłączone bezpośrednio do portu USB komputera. Parametry i dane e-Timer są natychmiast dostępne za pośrednictwem oprogramowania CLA-VAL.
- **Płytkę elektroniczną (PCB):**
Zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszej technologii i wyprodukowana z wysokiej jakości komponentów elektronicznych, płytkę drukowaną jest w pełni pokryta powłoką tropikalną, aby zapewnić maksymalną ochronę przed wilgocią. Komponenty elektroniczne dobierane są pod kątem niskiego zużycia energii (poniżej 1 mA/h).

Specyfikacja techniczna:

- **Zasilanie:**
eBateria litowa typ 9 VDC (żywołność ~ 2 lata przy dwóch akcjach/dzień w temp. 20°C)
- **Wyjścia:**
1x3-drogowy elektrozawór 1,2mm - 6 VDC
- **Funkcje:**
Możliwość ustawienia do 6 reguł (3 dla otwarcia i 3 dla zamknięcia na dzień) bazujących na czasie i kalendarzu
- **Interfejs użytkownika:**
1Plug & Play / Vista/ Win 7 (32 & 64 bit)
- **Obudowa:**
IP 68 ochrona
Odporność na temperaturę: -10 - + 70 °C